



PLASTIBRIL POLIURETANO - Para pisos de madera en interiores.

PLASTIBRIL®, es un poliuretano de un componente, que se usa para el plastificado de pisos de madera interiores donde la resistencia a los golpes y buena dureza de superficie es requerida. De gran brillo en su presentación brillante y también en satinada, que resiste a los productos químicos, líquidos, manchas; más comunes utilizados en casas u oficinas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**.

Realizar un pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 ó 220 para lograr un perfecto acabado. Eliminar el polvo del pulido por medio de barrido y/o aspirado y pasar un paño humedecido en agua. Sugerimos dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire se deposite en el piso y de esta forma; poder eliminarlo evitando que caiga sobre la aplicación aún fresca. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera.

APLICACION

Aplicar un mínimo de 3 manos a pincel (cerda pura), con el agregado de 10 a 15% de **PETRILAC® DILUYENTE PARA POLIURETANO**. Liberar al tránsito liviano pasadas 24 hs. de su aplicación. Tener en cuenta que la dureza final, la alcanza a los 8 ó 10 días. Recomendamos especial cuidado durante este período y colocar fieltro de 1 cm. de espesor debajo de las patas de sillas y otros muebles movibles. No arrastrarlos. Para cambiar el color de la madera, teñir ésta -previo al plastificado- con **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida con diluyente en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono que se desea. Ante cualquier duda, consultar a nuestro Departamento Técnico. Para mantener el tono claro de la madera recién pulida, aplicar 1 ó 2 manos de **SELLADOR VINÍLICO PETRILAC®** como base, de acuerdo a las características del mismo.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Para el lijado: 6 a 8 horas.

Entre manos: mínimo de 8 horas

LIMPIEZA

Se realiza con un paño humedecido en agua.

TIPOS DE ACABADOS

Brillante y Satinado.

PRESENTACION

4 y 10 litros.