

QUIMICA DEL NORTE S.A.	<b>TEAK CLEANER 1</b>	
	<b>HOJA DE SEGURIDAD SDS</b>	Página 1 de 4 Fecha de revisión: <b>10-2-20</b>

### 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Teak Cleaner 1  
 Uso Recomendado: Limpiador Madera  
 Nro interno: P6000  
 Acabado: No aplicable

Proveedor: Química del Norte SA  
 Ruta 7 Km 697,5 – Villa Mercedes – San Luis - Argentina  
 02657-435454  
[www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

TE de Emergencias: 011-4699-1785 (08:00 a 17:00 hs)  
 CIQUIME: 0-800-333-2522

Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas de Bs.As. Gral.SAN MARTIN: Tel.(011) 5950-8804/ 6  
 Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo): Tel.(011) 4654-6648 y 4658-7777  
 Centro de Consultas Toxicológicas TAS-CASAFE (Rosario) Tel. (0341) 448-0077 y 424-2727  
 Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2004 / 421-0243 y 421-5400 –  
 Hospital Regional Mendoza: Tel. (0261) 420-0600 / Guardia 449-0513 / 0890

### 2.- IDENTIFICACIÓN de los PELIGROS

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Corrosivo para metales                    Categoría 1  
 Toxicidad oral aguda                    Categoría 4  
 Corrosión/irritación cutánea            Categoría 1A  
 Peligro para medio acuático            Categoría 3

#### PELIGRO

Líquido NO Inflamable (Clasificación SGA)



Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves  
 Puede ser corrosiva para los metales

### 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Familia Química: solución de álcalis minerales  
 Clasificación C.A.S.: Preparado

Componentes	%	CAS
propietario	5 – 15	n/d
Potasa Cuastica	1 – 5	1310-58-3

### 4 PRIMEROS AUXILIOS

**CONTACTO OCULAR**      Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos, intentando subir y bajar los párpados. Consultar a un médico.

**INHALACION**            Llevar a la persona a un lugar con el aire limpio y fresco. Si respira con dificultad administrar oxígeno y llamar a un médico.

**CONTACTO CON LA PIEL**    Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar las zonas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo  
 Lavar la ropa y calzado contaminados de la misma forma y por separado de otras prendas.

**INGESTION**                **No** inducir al vómito. Mantener a la persona quieta y llamar a un médico.  
 Enjuagar la boca con agua si la víctima está consciente. Si vomita poner de costado para favorecer la vía respiratoria libre.

**RECOMENDACIÓN AL MEDICO:** Tratar los síntomas y evitar la sobreexposición

QUIMICA DEL NORTE S.A.	<b>TEAK CLEANER 1</b>	
	<b>HOJA DE SEGURIDAD SDS</b>	Página 2 de 4 Fecha de revisión: <b>10-2-20</b>

## 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Este producto es corrosivo y puede presentar riesgos en contacto con el mismo

Medios de extinción: Utilizar extinguidores tipo B. Espuma, dióxido de carbono y polvo químico seco.  
Enfriar envases e instalaciones con agua. No utilizar chorro directo de agua

Equipo protección para combatir el fuego Respirador de filtro mixto para vapores orgánicos y polvo nocivo A/P2. Traje con respirador independiente

Productos peligrosos por combustión: Óxidos de Carbono en especial monóxido de carbono  
No dejar que los derrames de la extinción de incendios entren en desagües o en cursos de agua.  
El calentamiento de envases cerrados puede originar presiones internas hasta provocar estallidos del mismo.

## 6.-MEDIDAS EN EL CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

### Derrames

Derrames pequeños: absorber el líquido usando material apropiado (no usar aserrín) y transferir a un recipiente. Lavar con abundante agua el sector.

Derrames grandes: Las personas sin elementos de protección deben ser retiradas del área. Se recomienda contener el derrame con arena, arcillas, elementos absorbentes industriales (vermicullita) y ponerlo en contenedores. . Lavar con abundante agua el sector.

### Precauciones

Precauciones personales: Utilizar los Elementos de protección necesarios

Precauciones ambientales: No permitir el escurrimiento en el terreno, ni en desagües en estado puro.

### Métodos de Limpieza

Para la eliminación de los residuos, Se deben disponer de los mismos según legislación nacional, provincial y municipal vigente.

Los recipientes vacíos deben ser manejados con cuidado debido al producto sobrante

## 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación: Como todo compuesto químico evitar que el producto esté sobre Usted o dentro de Usted**

Prevención de riesgo contra incendio y explosión: No fumar, mantener lejos de fuentes de calor.

Prevención de exposición: Evitar respirar los vapores del producto o los que se generen por su uso.  
Utilizar en lugares ventilados y al exterior  
NO usar en el interior de casas, edificios, departamentos, galpones, etc.

Precauciones : Tratar como residuo especial de acuerdo con la reglamentación local.

USO del PRODUCTO: El producto fue diseñado para la limpieza de la madera envejecida naturalmente

### Almacenamiento

Almacenamiento condiciones: Almacenar en recipientes plásticos (PEAD) con tapa  
Evitar almacenar a temperaturas inferiores a 5°C, puede congelarse.

Grupo de embalaje : no corresponde

## 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### Medidas de ingeniería para reducir la exposición

Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad.  
Proporcionar ventilación adecuada o natural

QUIMICA DEL NORTE S.A.	<b>TEAK CLEANER 1</b>	
	<b>HOJA DE SEGURIDAD SDS</b>	Página 3 de 4 Fecha de revisión: <b>10-2-20</b>

#### Protección personal

Manos	Usar guantes de látex o PVC
Ojos	Usar anteojos de seguridad o máscaras
Vías respiratorias	En ambientes ventilados no es necesaria protección; al lijar usar máscara para polvos
Piel	Utilizar ropa normal cubriendo la zona de brazos y piernas

#### 9.- PROPIEDADES FÍSICA - QUÍMICA

Aspecto	Líquido de viscosidad baja
Color	rojizo
Viscosidad CF4	10 segundos aproximadamente
Peso específico	aprox 1,00 gr/cm <sup>3</sup>
Reactividad	no reactivo a condiciones ambientales, evitar ácidos fuertes
Solubilidad en agua	Soluble en agua
Olor	Olor suave medio
pH	aprox 12 al 1%
Punto de inflamación	no aplicable
Presión de Vapor	no disponible

#### 10.- ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:	Estable a temperaturas y humedades ambiente.
Materiales a evitar:	Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.

#### 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

AGUDA: el producto puede causar irritación moderada por todas las zonas de exposición  
CRONICA: repetido contacto con la piel puede causar dermatitis

Para Hidróxido de Potasio

Inhalación: Sin datos toxicológicos. Irritante al tracto respiratorio.

DL50 (oral, rata) = 273 mg/Kg

DL50 (oral, rata macho) = 365 mg/Kg; severa irritación en piel de humano = 50 mg/24 horas

DL50 (piel, conejo) = 5 mg/24 horas.

No hay información disponible sobre , teratogenicidad, neurotoxicidad y efectos reproductivos Ingestión: Toxicidad

Otras informaciones toxicológicas: El efecto tóxico del producto es debido solo a la alcalinidad y no a ningún efecto específico.

Componentes potenciales Carcinogénicos: Los componentes de este producto no están listados en : US EPA, US NTP, US OSHA, US NIOSH, GERMAN MAK, IARC y ACGIH entonces no son considerados agentes causantes de cáncer.

#### 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

El producto es biodegradable en un 90% mínimo

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos lagos o vías fluviales.

Este producto puede contener componentes que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

#### 13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua.

Eliminar los residuos según la legislación vigente.

#### 14.- INFORMACIÓN TRANSPORTE

Mercadería no peligrosa para el transporte

<b>Terrestre (ONU)</b>	No corresponde
<b>Marítimo (IMDG)</b>	No corresponde
<b>Aéreo (IATA)</b>	No Corresponde

QUIMICA DEL NORTE S.A.	<b>TEAK CLEANER 1</b>	
	<b>HOJA DE SEGURIDAD SDS</b>	Página 4 de 4 Fecha de revisión: <b>10-2-20</b>


**15.- INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION**

Cumple con la RMS 07/09 de la República Argentina  
 Cumple con el Decreto 374/97 de la República de Chile  
 Cumple con el Decreto 69/011 Art 1° de la República Oriental del Uruguay

**16.- INFORMACION ADICIONAL**

Aplicar de acuerdo a la Ficha Técnica

Etiquetado: etiquetar como corrosivo



NFPA Rating	Escala
0	mínimo
1	leve
2	moderada
3	seria
4	severa

Color azul peligro para la salud  
 Color rojo peligro por inflamabilidad  
 Color amarillo peligro por reactividad  
 Color blanco indicaciones especiales

Revisión 0      Fecha 10-02-2020      SGA Original

Abreviaturas:  
 LD50      Dosis letal 50% de la población  
 TLV      Valor Límite Umbral Media ponderada en el tiempo  
 RMS      Resolución Ministerio de Salud

Química del Norte SA ha reunido esta información y recomendaciones en este SDS desde fuentes que cree y considera son confiables en su opinión. Aunque razonables precauciones fueron tenidas en cuenta a la preparación de este SDS, sólo ofrecemos la misma para su información, consideración e investigación. Este SDS provee guías del manejo seguro del material, y no contempla todas las posibles situaciones de uso, por lo tanto en cada uso se deberán evaluar si es necesario tomar precauciones adicionales. Las personas que trabajen con este material deberían leer y entender esta información y requerir el entrenamiento necesario antes de trabajar con este producto.