



# CORROLESS

## Antióxido y Fondo para Galvanizado

Productos para ser usados como preparadores de superficie especialmente para hierros o galvanizados sin protección previa. La superficie debe estar libre de óxido flojo o adherido. **ANTIOXIDO CORROLESS®** es específico para ser aplicado sobre hierro y **FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®** sólo puede utilizarse sobre hierros galvanizados.

**ANTIOXIDO CORROLESS®** se utiliza como fondo en metales ferrosos, para luego aplicar pinturas de terminación. Ideal para superficies nuevas sin presencia de óxido.

**FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®** resuelve el problema para pintar sobre galvanizado, bronce y aluminio. Forma una película mate que sirve de anclaje para pinturas de terminación.

### APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Las superficies deben estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, ceras, óxido de laminación negro, partículas sueltas, pinturas viejas o en mal estado, las que se sacarán con **DECAPANTE GEL DKP®**. Los tiempos de secado dependen de las condiciones de temperatura y humedad ambiente.

	<b>CORROLESS®</b> ANTIOXIDO	<b>CORROLESS®</b> FONDO PARA GALVANIZADO
Diluyente	Aguarrás	Aguarrás
Dilución a pincel	10%	10%
Dilución a soplete	Menor a 15%	Menor a 25%
Secado Tacto	3 hs.	2 hs.
Secado entre manos	6 hs.	-
Número de manos	2	1
Eliminación óxidos por lijado	Si	Si
Retirar pintura existente	Solo si está en mal estado	Si
Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> litro/mano	10-14 m <sup>2</sup> litro/mano

Una vez colocado el galvanizado esperar mínimo 6 meses para su protección, luego desengrasar, lijar suavemente y aplicar una mano de **FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®**. De no querer esperar realizar test de adherencia previo, consultar al Depto Técnico.

Para **FONDO PARA GALVANIZADO CORROLESS®** esperar 24 horas antes de pintar sobre el mismo; en general una sola mano es suficiente, cuidando de no exceder los 50 micrones de espesor seco.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar en nuestra página web la ficha técnica y la ficha de seguridad.

### PRESENTACION

¼, ½, 1, 4 y 20 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRI LAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.