



CATALIZADOR PARA FONDO POLIURETANICO ALTO RELLENO - Para muebles de madera

Bicomponente - Base Solvente

PROPIEDADES

Catalizador específico para Fondo Poliuretánico Alto Relleno.
Mayor contenido de sólidos.
Otorga un rápido secado inicial.
Aporta poder de relleno.
Alta transparencia.
Ideal para sistemas "a poro cerrado".

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA

Relación de mezcla en volumen: 2 partes del Fondo Alto Relleno + 1 parte de Catalizador P9010.

Apariencia: líquido transparente.

Diluyente: hasta un 30% en el total de la mezcla.

Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de proceder al agregado del **Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC®** para la aplicación.

Mantener el producto en su envase original bien cerrado, resguardándolo de la humedad.

RECOMENDACIONES

En caso de utilizarse en condiciones de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto.

Se recomienda la utilización de elementos de protección personal tanto en la preparación, como en la aplicación del producto.

El producto es sensible a la humedad, por lo tanto, en caso de observar una coloración blanquecina en el mismo, no utilizar.

PRESENTACIÓN

Envases 1, 4, 10 y 20 litros.

