



## DANZKE H2O

Protector hidrorrepelente para maderas en exteriores e interiores.

**DANZKE® H2O** es un revestimiento protector hidrorrepelente para maderas; que presenta la innovación de la tecnología de nanopartículas estructuradas, aplicadas a recubrimientos transparentes que le otorgan alta penetración, excelente adherencia, mayor permeabilidad al vapor y un secado ultra rápido, en tan solo una hora. Posee emulsiones acrílicas puras, dos clases de absorbentes ultravioletas, pigmentos transparentes y factor de Protección Solar FPS 90® que le confieren excepcional resistencia a los rayos nocivos UV. Su fórmula de avanzada, le brinda una superlativa durabilidad, la que puede extenderse en la mayoría de los casos, a 5 años. Es ecológico, libre de olor, de plomo, cromo y mercurio.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Nueva:** aplicar una primera mano diluida máximo 10% con agua limpia. El recubrimiento al secar, "fijará" las fibras levantadas por el medio acuoso. Lijar con lija 150-180 hasta lograr una superficie lisa y uniforme. Si la madera tiene un aspecto de pulido (mill-glaze) por el cierre del poro, abrirlo nuevamente con lija 80-120. Para terminaciones más parejas, pasar lija 240-360 entre manos.

**Con recubrimientos:** eliminarlos completamente con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**, lavar con abundante agua, secar muy bien y continuar como en maderas nuevas.

### APLICACIÓN

Mezclar antes de usar; aplicar con pad o pincel en sentido de las vetas.

En la terminación satinada y exteriores, dar 3 manos y en interiores 2. En acabado brillante y exteriores, aplicar 4 manos y en interiores 3. Diluir hasta un máximo de 10% con agua limpia, de ser necesario. Aplicar capas más gruesas a las habituales -en especial en el brillante- y en áreas pequeñas. Evitar sobre pincelar (peinar) y retocar una vez comenzado el proceso de secado, ya que podrían formarse marcas. Evitar la superposición de paños, aplicando desde un área no pintada adyacente hacia el área húmeda, antes de que ésta última se seque. Aprovechar los diferentes cortes naturales de la madera a recubrir, como límites para dividir áreas mayores en menores, siempre en el sentido de la veta. Se obtienen terminaciones más uniformes y lisas con el uso de pad o, si se prefiere, aplicar con pincel y alisar con pad. En maderas con zonas de diferente absorción, pueden dar brillos desparejos y requerir de lijado y aplicación de manos adicionales.

Practicar la técnica de aplicación en áreas menos visibles. No aplicar al sol directo ni sobre superficies calientes y con humedad relativa ambiente mayor a 80% y temperaturas inferiores a 10°C. No aplicar otros recubrimientos sobre el mismo. No agregar tintas ni entonadores.

### TIEMPO DE SECADO

Al tacto menor a una hora, entre manos 3 horas; en condiciones normales de humedad y temperatura.

### RENDIMIENTO

14 a 18 m<sup>2</sup> por litro por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera.

### COLORES

Muy decorativos, pueden mezclarse entre sí.

### TERMINACION

Satinada y Brillante.

### LIMPIEZA DE MATERIALES

Las herramientas se limpian con agua.

### MANTENIMIENTO

Retirar la suciedad con un cepillo, lijar suavemente y aplicar una nueva mano cuando comience a notarse deterioro.

### PRESENTACION

1 y 4 Litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRILAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.