



BARNIZ MARINO CAMPBELL

Para maderas al exterior e interior con aceite de teka

El **BARNIZ MARINO CAMPBELL®** está elaborado con resinas sintéticas, aditivos, filtros UV, solventes de excelente calidad y aceite de teka que renueva y afirma las fibras celulósicas. Su novedoso Factor de Protección Solar -FPS 50®-, que retarda 50 veces el efecto de las radiaciones con respecto a una madera sin tratar, prolonga por mucho tiempo su duración. Forma una película transparente de alto brillo, que realza la veta, ideal para uso arquitectónico y náutico. Por su gran flexibilidad, no cuartea ni descascara.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Madera nueva: debe estar seca y libre de polvo, grasitudes y microorganismos.

Madera barnizada en buen estado: lijar hasta lograr un mateado parejo.

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente antiguos revestimientos con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** o lijar enérgicamente hasta suprimir desniveles y lograr una superficie firme. En caso de haber hongos, manchas grises o decoloración, usar **LIMPIADOR PETRILAC®** para maderas, enjuagar con abundante agua y dejar secar muy bien antes de aplicar **BARNIZ MARINO CAMPBELL®**.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

A pincel: aplicar como mínimo 2 a 3 manos tal cual se presenta en el envase o diluido con 5 a 10 % de aguarrás mineral de buena calidad o **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®** para facilitar el pincelado. Ante condiciones de intemperie rigurosas, es conveniente aplicar manos adicionales. Un lijado suave entre manos mejora adherencia, terminación y rendimiento del producto.

A soplete: diluir hasta un máximo de 20 % **AGUARRÁS 100% PURA PETRILAC®** o **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®**, de acuerdo a la presión utilizada. El espesor de película debe ser semejante a la realizada a pincel.

TEÑIDO DE MADERA

El aceite de teka confiere al barniz una tonalidad ámbar amarillenta. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por mano dependiendo de la absorción y textura de la madera y la calidad del lijado.

SECADO

Al tacto 6 a 8 horas. Entre manos 10 a 12 horas.

LIMPIEZA

Los utensilios se lavan inmediatamente después de usados con **AGUARRÁS 100% PURA PETRILAC®**.

TERMINACION

Brillante.

PRESENTACION

1/2, 1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.