



**PETRILAC®**

## **COLA VINILICA - Para maderas y carpintería**

La Cola Vinílica PETRILAC® es un adhesivo con componentes vinílicos, recomendado para el pegado de madera en general y trabajos especiales de carpintería. Su fórmula desarrollada con excelentes materias primas, permite realizar reparaciones de calidad con efectividad de pegado. Muy buen rendimiento.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

La madera debe estar limpia, seca y sin gratitud.

### **APLICACIÓN**

La cola viene lista para usar.

Puede aplicarse con pincel, rodillos, espátula o máquinas encoladoras.

Se aplica en capas, dependiendo el espesor de la absorción de la madera.

### **TIEMPO DE SECADO**

Tiempo abierto aproximado es de 15 minutos.

El tiempo de prensa es aproximadamente de 2 ½ horas.

Los valores indicados dependen del grosor del material aplicado, temperatura y humedad ambiente.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 250 gr, 1, 5 y 22 kg.

---

---

---

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

Para información sobre la distribución a todo el país: [industria@petrilac.com.ar](mailto:industria@petrilac.com.ar)